

SCHUTZHELM BAU

EIGENSCHAFTEN

- mit Schweißband
- · 6-Punkt Aufhängung
- Universalgröße 56-61cm
- Gewicht ca. 317g
- Made in EU



Material HDPE



EN 397:2012



ART. NR.	FARBE	VE / KARTON	EAN
70 40 19 70 40 20	weiß rot	3 / 78 3 / 78	9002701704226 9002701704233
70 40 21	gelb	3 / 78	9002701704219

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Bauarbeiten Reparaturarbeiten Werkstattarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten Montagearbeiten	• Kopfschutz	Schutzhelme vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Schutzhelme entsorgen. Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.